



Врезной Пульт Делегата

- Разъем XLR для монтажа микрофона на «гусиной шее»
- 3 кнопки голосования
- Считыватель чип-карт
- Селектор каналов
- Узкий дизайн для монтажа в ручки кресел или в столы



Врезной пульт участника DM 6588F

Пульт DM 6588F полностью цифровой со встроенным разъемом XLR для монтажа микрофона на «гусиной ше» типа GM 65xx. Пульт также поддерживает 3 кнопки голосования и считыватель чип-карт и селектор каналов.

Пульт сконструирован для врезного монтажа в стол или ручки кресел.

Пульт DM 6588 F полностью совместимы с конгресс-системой DCS 6000 и ее основными элементами.

Особенности пульта DM 6588 F:

- Разъем XLR для монтажа микрофонов на гибкой шее, типа GM 65xx
- Кнопка включения/выключения микрофона
- Индикатор запроса на выступление
- Индикатора активации микрофона
- Разъем для подключения к громкоговорителю
- Встроенный селектор каналов с емкостью до 32 каналов
- Регулировка громкости селектора каналов и ЖК экран для отображения канала и уровня громкости
- Цифровая передача аудиосигналов
- Проходные разъемы 2 шт DCS-LAN для использования со стандартным кабелем CAT 5e FTP/STP
- 3 кнопки голосования
- Считыватель чип-карт
- Уникальный ID номер при инициализации в системе

Общие особенности:

- Цифровая передача аудио сигнала
- Проходные разъемы
- Свободная топология подключения
- Уникальный ID номер

Замечание

Лицензия голосования для Центрального Блока необходима

DCS 6000

Цифровая Конгресс-система

DM 6588 F Врезной пульт участника



Технические особенности

Микрофон:

Тип:..... 3 пин XLR для использования с микрофонами типа GM 65xx

Аудио секция:

Частотный диапазон:..... 100 Гц – 15 кГц
Отношение сигнал/шум:..... >90 дБ

Громкоговоритель:

Частотный диапазон:..... 150 Гц – 15 кГц
Макс. мощность:.....3 Вт

Селектор каналов:

Разъем для наушников: 1 шт x 3.5 мм «джек» на 32 канала
Частотный диапазон:..... 100 Гц – 14 кГц
Дисплей:..... ЖК 3 режима яркости

Размеры:

ШхВхГ240x50x95мм
ШхВ врезные размеры220x46мм
Температура использования:.....5 - 40 С
Общий вес.....450 г

Потребление питания:

3.8 Вт

Цвет:

Черный

Информация для заказа

Артикул	Описание
15 12 58441	DM 6588F Врезной пульт делегата с селектором каналов, голосованием, считывателем чип-карт
10 03 22500	ЕС 6001 – 0,5 м Соединительный кабель
10 03 23101	ЕС 6001 – 1 м Соединительный кабель
10 03 23201	ЕС 6001 – 2 м Соединительный кабель
10 03 23301	ЕС 6001 – 3 м Соединительный кабель
10 03 23501	ЕС 6001 – 5 м Соединительный кабель
10 03 24102	ЕС 6001 – 10 м Соединительный кабель
10 03 24202	ЕС 6001 – 20 м Соединительный кабель
10 03 24302	ЕС 6001 – 30 м Соединительный кабель
10 03 24502	ЕС 6001 – 50 м Соединительный кабель