

FC 6020 Врезная панель

- Врезная панель
- Председателя
- Врезной дизайн
- Приоритет председателя
- Разъем XLR для микрофона
- Громкоговоритель
- Кнопка включения микрофона
- Кнопка приоритета «выключить всех делегатов»



ОПИСАНИЕ

Врезная панель FC 6020 предназначена для врезного монтажа и совместного использования с интерфейсными модулями MU 6040C. Врезная панель используется в тех залах, где необходимо сэкономить место и использовать минимум элементов при монтаже. – это полностью цифровой, врезной универсальный пульт в линейке конгресс-системы DCS 6000.

Пульт содержит встроенный громкоговоритель через который передается канал выступления (базовый). Базовый канал будет слышан через громкоговоритель в пульте за исключением того, когда свой микрофон включен.

Пульт имеет кнопку включения микрофона и кнопку приоритета «выключить всех делегатов». Кнопка включения активирует собственный микрофон. Кнопка приоритета выключает всех активных делегатов.

Пульт FC 6020 может быть использован с микрофонами серии GM65xx или GM6622 или микрофоном граничного слоя VM 6620.

Микрофон на «гусиной шее» GM65xx или GM6622 может быть зафиксирован при помощи специального шестигранника.

Микрофон граничного слоя VM6620 может быть вмонтирован путем замены на разъем XLR. А на плате пульта через разъем Molex происходит его подключение к пульту.

Пульт FC 6020 может быть свободно подключен с другими элементами системы DCS 6000.

ОСОБЕННОСТИ

Пульт FC 6020 имеет следующие особенности:

- Сконфигурирован для Председателя
- Полностью цифровая передача звуковых сигналов
- Открытая технология подключения с проходными разъемами
- Интерфейсный кабель CAT 5e или выше FTP/STP для подключения всех элементов системы
- Максимальное количество пультов в системе 3800
- Поддержка 4-х режимов работы микрофонов: Автоматический, По запросу, Ручной и Голосовая Активация
- Поддержка 3-х режимов прерывания микрофонов
- Поддержка режима автоматического отключения
- Разъема XLR для подключения микрофона
- Высококачественный громкоговоритель
- Одна кнопка включения микрофона и одна кнопка приоритета «выключить всех делегатов» с индикацией
- Подключение к интерфейсным модулям MU 6040C



Технические особенности

Электрические характеристики

Диапазон воспр-х частот
(громкоговоритель).....150 Hz-15 kHz

Мощность громкоговорителя.....3 Вт

Подключение

MU 6040C.....1 м интегрированный кабель

Тип подключенияHD 15P

Разъем для микрофона..... 3 пин XLR

Механические характеристики

Исполнение.....Врезное

Размеры(ВхШхГ) 90x160x30 мм

Размеры врезки(ВхШ)75x140 мм

Вес.....200 г

Цвет..... Черный

Диапазон рабочих температур.....-5-40 С

Информация для заказа

Пульт

FC 602015 11 57582

Аксессуары

MU 6040C.....15 31 58344

Замечание: микрофоны GM65xx, GM6622, VM6620 и
наушники DN6021 заказываются отдельно

Данные могут быть изменены без уведомления

Контакты

E-mailsalessupport@dis.cc

Чертежные размеры

